

Growatt ShineWiFi 监控模块

- 即插即用，无需布线
- 支持手机APP和网页监控
- 支持远程参数设置和固件升级
- 内置存储和时钟单元
支持本地数据保存和续传



P O W E R
- I N G O
T O M O -
R R O W O

Growatt 古瑞瓦特

www.growatt.com

常规数据

尺寸(宽/高/厚) mm	79/135/29
重量	60g
语言	英文, 中文

无线参数

认证	FCC/CE
无线形式	WiFi
无线标准	802.11b/g/n
频段	2.412GHz ~ 2.484GHz
天线增益	3dBi

硬件参数

数据接口	UART:9600bps Ethernet:100Mbps
工作电压	9V (± 5%)
工作电流	100mA ~ 300mA
工作温度	-25℃ ~ +55℃
储存温度	-30℃ ~ +60℃

软件参数

加密机制	WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WAPI
加密	WEP64/WEP128/TKIP/AES

应用参数

支持服务器	ShineServer
逆变器通讯	RS232 (Modbus RTU)
服务器通讯	WiFi连接路由器 (Modbus TCP协议)
支持路由器	通用路由器 (包括有线路由器, 无线路由器或3G路由器)
用户配置界面	APP
采样间隔	5分钟 (默认)
默认服务器	server.growatt.com