

MID 30~40KTL3-X

- 3/4路MPPT
- 最大转换效率98.8%
- 最大直流电压1100V
- 直流超配1.5倍
- 组串电流13A
- 交直流二级防雷
- 高精度组串监控
- 智能IV曲线扫描
- OLED显示, 触摸按键
- 监控方式灵活, 智能化一键诊断



P O W E R
- I N G O
T O M O -
R R O W O

Growatt 古瑞瓦特

www.growatt.com

	MID 30KTL3-X	MID 33KTL3-X	MID 36KTL3-X	MID 40KTL3-X
输入数据(直流)				
最大直流输入功率	45000W	49500W	54000W	60000W
最大直流输入电压	1100V	1100V	1100V	1100V
启动电压	250V	250V	250V	250V
MPPT工作电压范围/ 额定输入电压	200V-1000V/600V	200V-1000V/600V	200V-1000V/600V	200V-1000V/600V
各组串最大输入电流	13A	13A	13A	13A
MPPT数量/每路MPPT 组串数	3/2	3/2	4/2	4/2

输出数据(交流)				
额定交流输出功率	30000W	33000W	36000W	40000W
最大交流输出功率	33300VA	36600VA	39600VA	44000VA
最大交流输出电流	50.5A	55.5A	60.0A	66.6A
额定输出电压/范围	400V/310-476V	400V/310-476V	400V/310-476V	400V/310-476V
额定电网频率/范围	50Hz/60Hz/±5Hz	50Hz/60Hz/±5Hz	50Hz/60Hz/±5Hz	50Hz/60Hz/±5Hz
功率因数	1	1	1	1
功率因数调节范围	0.8超前-0.8滞后	0.8超前-0.8滞后	0.8超前-0.8滞后	0.8超前-0.8滞后
THDi	<3%	<3%	<3%	<3%
交流连接类型	3W+N+PE	3W+N+PE	3W+N+PE	3W+N+PE

效率				
最大效率	98.8%	98.8%	98.8%	98.8%
中国效率	98.5%	98.5%	98.5%	98.5%
MPPT效率	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%

设备防护				
直流极性反接保护	具备	具备	具备	具备
直流输入开关	具备	具备	具备	具备
直流浪涌保护	Class II	Class II	Class II	Class II
绝缘阻抗检测	具备	具备	具备	具备
交流浪涌保护	Class II	Class II	Class II	Class II
交流短路保护	具备	具备	具备	具备
组串监控功能	可选	可选	可选	可选
防PID保护	可选	可选	可选	可选
电弧故障检测	可选	可选	可选	可选

常规数据				
尺寸(宽/高/厚) mm	580/435/230	580/435/230	580/435/230	580/435/230
重量	30kg	30kg	31kg	31kg
运行温度范围	-25°C ... +60°C	-25°C ... +60°C	-25°C ... +60°C	-25°C ... +60°C
最高海拔	4000m	4000m	4000m	4000m
夜间自耗电	<1 W	<1W	<1 W	<1 W
拓扑结构	无变压器	无变压器	无变压器	无变压器
冷却方式	智能风冷	智能风冷	智能风冷	智能风冷
防护等级	IP66	IP66	IP66	IP66
相对湿度	0~100%, 无冷凝	0~100%, 无冷凝	0~100%, 无冷凝	0~100%, 无冷凝

特征				
直流输入连接器	H4/MC4(可选)	H4/MC4(可选)	H4/MC4(可选)	H4/MC4(可选)
交流输出连接器	防水PG头+OT端子	防水PG头+OT端子	防水PG头+OT端子	防水PG头+OT端子
显示	OLED+LED/WIFI+APP	OLED+LED/WIFI+APP	OLED+LED/WIFI+APP	OLED+LED/WIFI+APP
通讯接口: USB/RS485 WIFI/GPRS/4G/LAN	具备/具备/ 可选/可选/可选/可选	具备/具备/ 可选/可选/可选/可选	具备/具备/ 可选/可选/可选/可选	具备/具备/ 可选/可选/可选/可选
质保: 5年 / 10年	标配/可选	标配/可选	标配/可选	标配/可选

CQC, CE, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N4105, EN50438, CEI 0-21, AS 4777